

# **K-MaxX<sup>®</sup>**

## **MOVING TECHNOLOGY**

### **Montagehinweise Kennzeichenhalter für GSX-R K4/K5**

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montageshinweis sorgfältig durch.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.

1. Demontieren Sie zunächst den serienmäßigen Kennzeichenhalter komplett
2. Sowohl Halte-Schrauben als auch die Befestigungs-Schrauben sind schon am KZH vormontiert
3. Nun wird der KZH in den vorderen Befestigungs-Löchern (vom Rücklicht aus betrachtet) angeschraubt. Dabei die Reihenfolge entsprechend der Vormontage einhalten (Mutter mit Sperrverzahnung-Heckrahmen-Scheibe-Stopmutter)
4. Die M8-Schrauben am Halter handfest anziehen und den KZH in einem Winkel von 35 Grad zur Waagerechten ausrichten
5. M8-Schrauben fest anziehen, dabei die Schraube mit einem TX40-Schlüssel halten und die Mutter festziehen. Dieses Vorgehen unbedingt einhalten, da sich der KZH ansonsten verdrehen kann
6. Die LED-Kennzeichenbeleuchtung an einer geeigneten Stelle aufkleben und mit der Zuleitung der serienmäßigen Kennzeichenleuchte verbinden. Die weiß markierte Ader der LED-Beleuchtung ist dabei plus
7. Die Blinker-Halter werden zusammen mit den Kennzeichen-Schrauben befestigt

